

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van het Comfort Noppen Matras! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Installatie matras

- 1) De rol uitrollen, Zorg ervoor dat u 1.5 cm van de achterrand wegblijft. Dit voor evt uitzetting. Houdt aan de kopskanten 2 cm ruimte voor de rvs-strip.
- 2) 1 kant kopeind met rvs-strip incl. 8 x 80 mm slagpluggen vastzetten.
- 3) De kant die niet vastgezet is +/- 1 meter omslaan, zet deze vast met 2 lijmklemmen (zorg voor bescherming, bijv. plaatjes hout hiertussen). Plaats door het gat van het rubber een ronde pijp. Zet deze pijp met 1 spanband aan elke zijde in het verlengde hiervan vast.
- 4) Zet krijtstreepjes op zowel het rubber als het beton om de 3 meter.
- 5) Span de rubbermat rustig aan beide zijde tegelijk op, Dit mag winterdag +/- 12 mm zijn, zomerdag is dit 6 mm per 3 strekkende meter (neem evt. contact met ons op over hoever u hem moet opspannen). Controleer d.m.v. de krijtstreepjes of de rubbermat ook daadwerkelijk over de gehele lengte is opgespannen (het kan zijn dat u maar een deel opspant).
- 6) Plaats onder spanning de rvs-strips aan de voorzijde voor het afmonteren. Voordat u de spaninrichting los maakt, maakt u aan de achterrand vlak na het omgeslagen gedeelte een lijmkleem vast, deze brengt u op dezelfde spanning waarnaar u de andere spaninrichting los kunt maken, dit zodat de mat aan de achterzijde ook op spanning blijft liggen (voorkant blijft strak d.m.v. de rvs-montage).
- 7) Nu kunt u de rest van het rvs afmonteren (ook de kopeind)
- 8) Als alles gemonteerd is haalt u de lijmkleem weer los. Op deze manier blijft de mat altijd onder spanning liggen.

Tip: Gebruik vloeibare zeep om de slagpluggen door het rubber te duwen. Verwijder eerst de rvs-schroef, voordat u de plug door het rubber het beton in drukt.

Heeft u na het lezen van deze installatie informatie nog vragen? Neemt u altijd contact met ons op, wij leggen het u graag uit!

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

